

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
☎ 0447246409; fax 0447235033
REGON 590648333
NIP 713-22-82-071

Tomaszów Maz. dnia 15.03.2013 r.

Znak: RZ.271.1.12.2013

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego, którego przedmiotem jest: „**Utwardzenie ulicy Leśnej płytami betonowymi typu JOMB w miejscowości Cekanów, gmina Tomaszów Mazowiecki**” (znak sprawy: RZ.271.1.12.2013)

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, wprowadza do treści specyfikacji warunków zamówienia następujące zmiany:

Dokument: **Przedmiar robót – załącznik nr 6 do SWZ**

wprowadza się zmianę w przedmiarze robót (dot. pozycji nr 6) w zakresie uszczegółowienia pozycji przedmiarowych. Do wyceny wartości oferty należy przyjąć przedmiar stanowiący załącznik do niniejszej zmiany.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

- przedmiar robót w załączeniu

WÓJT GMINY
Franciszek Bzmigiel

a/a K.Sz.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0.245	km km	0.245	
				RAZEM	0.245
2	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km korytowanie gr. 7 cm - korytowanie 245*2.77*0.07	m ³ m ³	47.506	
				RAZEM	47.506
3	KNR-W 2-01 0226-07	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w gruncie kat. III 673.75	m ² m ²	673.750	
				RAZEM	673.750
4	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 245*2.75	m ² m ²	673.750	
				RAZEM	673.750
5	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 673.75	m ² m ²	673.750	
				RAZEM	673.750
6	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - budowa (425 szt inwestora tj 318, 75 m ²) płyty o wym 75x100x12 zbrojone fi 8mm beton B30 318.75	m ² m ²	318.750	
				RAZEM	318.750
7	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - budowa płyty o wym 75x100x12 zbrojone fi 8mm beton B30 (płyty materiał wykonawcy) 355	m ² m ²	355.000	
				RAZEM	355.000
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5cm pobocza 2*0.5*245	m ² m ²	245.000	
				RAZEM	245.000