

	typu AS-1			
22.	Grzejniki płytowe stalowe PURMO CV	kpl	18	PURMO
23.	Membramowy zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 Dn 15 mm	szt	1	SYR
24.	Manometr tarczowy zwykły M-100 1.0 MPa Z kurkiem manometrycznym	Szt	2	KFM
25.	Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody Logalux LT 160/1 wraz z przewodami łączącymi z kotłem	kpl.	1	Buderus
26.	Zawór kulowy odcinający Dn 15 mm połączenie gwintowane	szt	2	Perfexim
27.	Filtr siatkowy Dn 15 mm	szt.	1	Perfexim
28.	Pompa cyrkulacyjna CWU Grundfos typu UP15-14B z zegarem sterującym czasową pracą, Moc silnika 25 W napięcie 230 V.	kpl.	1	Grundfos
29.	Membramowy zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 Dn 15 mm	kpl	1	SYR
30.	Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA 291 Dn 25 mm.	Kpl	2	Danfoss
31.	Zawór odpowietrzający do zbiornika oleju Dn 50 mm	Kpl	1	Oventrop
32.	Wlew paliwa zabudowany w szafce z zamknięciem Dn 50 mm	Kpl.	1	Oventrop
33.	Zbiornik dwupłaszczowy 1000 l Firmy SCHUTZ standard o wymiarach długość 119 cm szer. 77 cm wysokość 170 cm. wraz z kompletem rur przyłączeniowych /Wlew stal ocynk Dn 50 mm odpowietrzenie PVC 50 mm/	Kpl.	1	SCHUTZ
34.	Filtr paliwa olejowy Dn. 10 mm	szt	1	Oventrop
35.	Zawór odcinający oleju opałowego Dn 10 mm połączenie gwintowane	szt	1	Oventrop
36.	Zawór zwrotny oleju opałowego Dn 10 mm połączenie gwintowane	szt	1	Oventrop
37.	Rury miedziane wg. EN 1057 Dn 10 mm	mb	6,0	
38.	Wkład kominowy z blachy stalowej kwasodopornej gr. 0.6 mm o średnicy 130 mm wysokości 9.0 m./	kpl	1	System kominowy MKS Żary
39.	Kanał wentylacyjny nawiewny zetowy Dn 21 x 21 cm z blachy ocynkowanej 0,5 mm Typu A z czerpnią ścienną.	kpl	1	
40.	Grzejnik drabinkowy Santorini SAA 0704 300 W 714/400 mm	Kpl	4	Purmo
41.	Zawór grzejnikowy termostatyczny typu AV6 Dn 15 mm , z głowicą termostatyczną Uni XH	Kpl	4	Oventrop
42.	Zawór grzejnikowy powrotny Combi 2 Dn 15 mm	Kpl	4	Kan Therm
43.	Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT Multi Uniwersal 25x2.5 /10 bar/	mb	10,0	Kan Therm